



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13.09.01/2021-SRP

DATA DA LICITAÇÃO: 05 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 08H30MIN.

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MAQUINÁRIOS ESPORTIVOS E MOBILIÁRIO URBANO), A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS.

LOTE I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. TOTAL
1	<b>COMPONENTE DE MADEIRA COMPLETO PARA ENTRETENIMENTO</b> • Estrutura em eucalipto tratado secção redonda de 80 a 100cm ou maçaranduba 10x10cm. • 01 Escorregadores em polietileno rotomoldado com proteção UV, vazado no interior 4mm em cada face, com ondulação abas laterais e rampa de desaceleração. • 01 Subidas em rampa de escalada com aberturas conforme NBR 16071 em corda naval com proteção UV vazado no interior e camada de 4mm em cada face. • 01 Plataforma com 1,07x1,07m com piso em laminado de alta pressão com espessura mínima de 12mm ou madeira tipo compensado • 01 Cobertas em polietileno espessura mínima 10mm com tratamento de proteção UV ou plástico rotomoldado com tratamento UV. • Dois balanços com corda em nylon e assentos de madeira • Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e pontas. • Proteção lateral da ponte em corda em nylon no mínimo 14mm reforçada no interior. • Cores Várias e variáveis. • Dimensões (CxLxA): (3,70 m a 4,90 m) x (2,00 m a 4,20 m) x (2,00 m a 3,20 m). Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	15	MP	R\$ 20.000,00	R\$ 300.000,00
2	<b>ESCORREGADOR COM BALANÇO DUPLO</b> • Confeccionado em eucalipto tratado e autoclado envernizado com stain ou similar. • 01 escada com batentes em eucalipto de 6cm a 8cm, com base de 0,80x0,60m. • 01 Escorregador em tábuas de maçaranduba 2,75x0,40m. • 02 Balanços confeccionados com tábuas de 0,50x0,20m de muiracatiara com correntes zincadas e galvanizadas de 5mm. • Dimensões (CxLxA): (3,40 m a 3,60 m) x (1,90 m a 2,10m). Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem	UND	15	MP	R\$ 18.000,00	R\$ 270.000,00
3	<b>GANGORRA</b> • Confeccionado em eucalipto tratado e autoclavado envernizado com stain ou similar 10 a 12mm, de 2,50x0,70m. • 02 Assentos confeccionado tábuas muiracatiara de 0,20x0,30m. • 02 Apoios de mãos com tubo galvanizado de 1" na cor verde. • Dimensões (CxLxA): (2,75 m a 2,85 m) x (1,95 m a 2,05 m) x (0,65 m a 0,75 m). Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem.	UND	15	MP	R\$ 4.900,00	R\$ 73.500,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

*Baixia da Glória Bonas Anjos*



4	<p><b>BRINQUEDO DE MOLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Assento em forma de animal em polietileno de 19mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal.</li> <li>• Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.</li> <li>• 02 Suportes para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV com fixação através da cola de poliuretano com objetivo de deixar o suporte mais resistente.</li> <li>• 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm.</li> <li>• Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e pontas.</li> <li>• Cores: Várias e Variáveis.</li> <li>• Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m).</li> </ul> <p>Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.</p>	UND	15	MP	R\$ 4.000,00	R\$ 60.000,00
<b>VL. TOTAL DO LOTE I</b>						<b>R\$ 703.500,00</b>

LOTE II						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
1	<p><b>GRAMA SINTÉTICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura (base + fios expostos): 42 mm;</li> <li>• Tipo dos fios: microfibrilados de Polietileno;</li> <li>• Decitex dos fios: mínimo 8800;</li> <li>• Cores: verde para área total e branca para linhas demarcatórias com 08 cm de largura para futebol Society;</li> <li>• Base: Tripla (polipropileno entrelaçado, látex enriquecido e angelhair ou actionback);</li> <li>• Densidade: mínimo de 10000 pontos por m<sup>2</sup>, conferido através da base da grama sintética;</li> <li>• Peso total da grama sintética: mínimo de 2200 gramas por m<sup>2</sup>;</li> <li>• Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas</li> <li>• Comprimento dos rolos: 24 m, de modo que haja o menor número de uniões na instalação do gramado sintético;</li> <li>• União dos rolos de grama sintética com tape (fita) com 30 cm de largura e cola PU bi componente;</li> <li>• Preenchimento dos espaços entre os fios para proteção e sistema de amortecimento com 25 kg por m<sup>2</sup> de areia seca fina e 10 kg de grânulos de borracha SBR preta malha 10. Medidas: 15,00 mx 10,00 m, com uma área total de 150,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	5.000	MP	R\$ 211,00	R\$ 1.055.000,00
2	<p><b>COLA GRAMA SINTETICA - COLA PU BI SINTETICO EM LATÃO DE 18L.</b></p> <p>Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.</p>	UND	75	MP	R\$ 440,00	R\$ 33.000,00
<b>VL. TOTAL DO LOTE II</b>						<b>R\$ 1.088.000,00</b>

LOTE III

*Baria da Glória Bonas Aragão*

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
 CNPJ 41.669.152.0001-69  
 RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
 TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
 CEP 61648-170  
 TELEFONE 85-996123860  
 EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>POSTE ALAMBRADO</b> - Estrutura de alambrados produzida em tubos quadrados galvanizados medindo 50,00mm x 50,00mm, com espessura de 2,00mm e 6m de altura. Com pintura eletrostática externa nas cores solicitadas. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	UND	125	MP	R\$ 550,00	R\$ 68.750,00
2	<b>TELA DE AÇO REVESTIDO DE PVC</b> - tela metálica galvanizada de malha 2", fio 10, revestido em PVC, cor verde. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.	m²	2.500	MP	R\$ 516,00	R\$ 1.290.000,00
<b>VL. TOTAL DO LOTE III</b>						<b>R\$ 1.358.750,00</b>

**LOTE IV**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
1	<p><b>• VOLANTE VERTICAL DUPLO</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½ x1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm/ Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00

*Bárcia da Glória Moraes Aragão*

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
 CNPJ 41.669.152.0001-69  
 RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
 TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
 CEP 61648-170  
 TELEFONE 85-996123860  
 EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM



2	<p>• <b>SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL.</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" x 1" x 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.</p> <p>COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 500mm a 700mm / Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 5.300,00	R\$ 53.000,00
3	<p>• <b>SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL.</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" x 2" x 1" x 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível à penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450/ Largura: 350mm a 850mm / Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

Baixa da Glória Moraes Araújo

# Emax

Indústria e Comércio.



4	<p>• <b>SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL.</b> ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm ; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 4.900,00	R\$ 49.000,00
---	---	-----	----	----	--------------	---------------

*Baria da Glória Moraes Aragão*

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





5	<p>• <b>ALONGADOR 3 ALTURAS.</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1"x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¾. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¾ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ¾ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm/ Largura: 1200mm a 1600mm / Profundidade: 1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00
6	<p>• <b>TWIST LATERAL DUPLO.</b> • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½ x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm/ Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 4.900,00	R\$ 49.000,00

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
 CNPJ 41.669.152.0001-69  
 RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
 TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
 CEP 61648-170  
 TELEFONE 85-996123860  
 EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM

*Barragem da Glória Bonas Anagás*

# Emax

Indústria e Comércio.



7	<p>• <b>MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES.</b> • <b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> • Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas auto-travantes e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • <b>DIMENSÕES:</b> Altura: 1550mm a 2050mm/ Largura: 900mm a 1200mm / Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 13.000,00	R\$ 130.000,00
8	<p>• <b>SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL.</b> • <b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • <b>SOLDA:</b> Processo MIG • <b>PINTURA:</b> Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • <b>COMPONENTES:</b> Polipropileno e PVC flexível. • <b>PARAFUSOS:</b> Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • <b>DIMENSÕES:</b> Altura: 950mm a 1500mm/ Largura: 350mm a 600mm / Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00

Baria da Glória Bonas Aragão

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





9	<p>• <b>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA.</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2" x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/2" com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 750mm a 1500mm / Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</p>	UND	10	MP	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00
---	--	-----	----	----	--------------	---------------

*Bacia da Glória Bonas Aragão*

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
 CNPJ 41.669.152.0001-69  
 RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
 TABAPUÁ – CAUCAIA – CE  
 CEP 61648-170  
 TELEFONE 85-996123860  
 EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM





10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO.</b></li> <li>• <b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • <b>SOLDA:</b> Processo MIG. <b>PINTURA:</b> Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • <b>COMPONENTES:</b> Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • <b>PARAFUSOS:</b> Aço Zincado. • <b>DIMENSÕES:</b> Altura: 2000mm a 3100mm/ Largura: 700mm a 1200mm / Profundidade: 50mm a 150mm • <b>Proteção anticorrosão</b> através de galvanização a fogo • <b>Garantia mínima de 2 anos.</b> Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.</li> </ul>	UND	10	MP	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
<b>VL. TOTAL DO LOTE IV</b>						<b>R\$ 544.000,00</b>
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$ 3.694.250,00</b>	

O LICITANTE DECLARA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. CONFORME EDITAL.

CAUCAIA, 05 DE OUTUBRO DE 2021

*Maria da Glória Moraes Aragão*  
DECLARANTE

Maria da Glória Moraes Aragão  
CPF: 266.334.343-91  
Sócia Proprietária

EMAX COMERCIO E INDUSTRIA  
CNPJ 41.669.152.0001-69  
RUA ENG. JOÃO NOGUEIRA N 690  
TABAPUÁ – CAUCAIA –CE  
CEP 61648-170  
TELEFONE 85-996123860  
EMAIL EMAXINDUSTRIA@GMAIL.COM